

## OFFRE SPECIALE

### HI-MIG 3000 synergic inverter avec arc PULSE et écran LCD



#### HI-MIG 3000 est livré avec:

- 1 câble d'alimentation de 5 m. avec fiche CEE
- 1 torche de soudage M25 EURO / 4,0 m. 1 câble de masse,
- 1 chariot 4 roues avec porte-bouteille, 1 bobine de fil Ø 0,8 ou 1,0 mm
- 1 boîte avec pièces de rechange.

- Avec entraînement à 4 galets
- Alimentation: 400 V. 3 ph Fusibles: 13 A retardé
- Facteur de marche : 100 % à 200 Amp. 60% à 250 Amp. 40% à 270 Amp.
- Soudage MIG-MAG des fils de Ø 0,6 mm à 1,2 mm. Fe, Alu, Inox
- Stabilité de l'arc exceptionnelle à faible ampérage
- Technologie onduleur IGBT. (Insulated Gate Bipolar Transistor)
- Utilisation facile, communication aisée opérateur-machine.
- Contrôle synergique par épaisseur de la matière
- Hyper fonctionnel grâce à l'agencement simplifié du panneau de commande
- Idéal chaque fois qu'il faut une machine compacte et richement dotée
- Poids de la machine sans chariot seulement 35 kg
- Conforme aux normes européennes, il peut être utilisé en extérieur, même par temps de pluie, sécurité (IP23 ), classification d'application : S
- 2 ANNÉES DE GARANTIE

**Prix ACTION sans manodétendeur**

**CHF. 3'300.— Hors TVA**

**Art.no. S00284.A46**

**Option :1 manodétendeur 200 bar art.no. 760030100 CHF. 100.— hors TVA**