

Prospectus MIG 3300

Art.no.S00259

Compact, robuste, puissant et simple d'utilisation

Mig 3300 est une source de courant de soudage MIG-MAG, à réglage par commutateurs de tension.

Mig 3300 possède 2 x 7 positions de réglage.

La machine est équipée d'un système de poussée de fil à 4 roulettes.

Livré avec 1 torche M25/ 4m. 1 câble de masse 25 mm²

1 boîte avec pièces de rechange.

En option: 1 manodétendeur



Prix hors TVA CHF. 2400.--

Caractéristiques techniques

Numéro de Commande	S00259
Modèle	MIG 3300
Alimentation	3x230/400V 50-60Hz
Courant absorbé	30% 11,5 kVA - 60% 8,3 kVA - 100% 6,5 kVA
Courant de soudure MIN-MAX	25 – 300 A
Facteur de marche – 10 MIN NORME EN 60974–1	30% 250A - 60% 180A - 100% 140A
Positions de tension	N° 2 x 7
Diamètres de fil utilisable	∅ 0,6 -0,8 - 1,0 - (1,2) mm massif
Bobine de fil	∅ 300 mm / 15 -18 kg.
Indice de protection	IP21
Normes de construction	EN 60974 – 1 / EN50199
Dimensions	506x897x872h mm
Poids	70 kg

Garantie

2 années